中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026332318001013

认证委托人名称及地址

卓生照明有限公司

深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 6 号楼 B402-B421

生产者名称及地址

卓生照明有限公司

深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 6 号楼 B402-B421

生产企业名称及地址

绍兴时代照明科技有限公司

浙江省绍兴市柯桥区平水镇会稽村铸铺岙阳明路 1227 号

产品名称和系列、型号、规格

塑壳防爆 LED 灯

0EX-TSF-□□□

（产品相关信息见附页）

产品标准和技术要求

GB/T3836.1-2021；GB/T3836.2-2021；GB/T3836.3-2021；GB/T3836.9-2021；GB/T3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　防爆电气》

（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：　2026-09-07　　有效期至：　2031-05-21

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

PCEC

签　发：

中创新海（天津）认证服务有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026332318001013

证书附页：第1页共2页

一.本证书产品信息如下：

塑壳防爆LED灯，OEX-TSF-□□□，Ex db eb mb ⅡC T5/T4 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db；

（1）产品型号解释：本证书代表型号OEX-TSF-□□□中，

OEX代表防爆灯；
TSF代表产品系列；

□1代表规格尺寸:S-770 长度，L-1350 长度；

□2代表功率:1×10w、1×20w、1×30w、1×36W、2×10w、2×20w、 2×30w、2×36w；

□3代表G-吊杆式，X-吸顶式，Z-支架式，B-壁式，K-夹管式，D-吊链式，M-路灯式,F-法兰式，h-护栏式。

（2）本证书包含产品型号及主要技术参数:

型号规格	功率	外形尺寸（mm）	防爆标志 -40℃≤T_a≤40℃	防爆标志 -40℃≤T_a≤55℃	电气参数
OEX-TSF-S1×10□	1×10W	770×220×144	Ex db eb mb ⅡC T5 Gb; Ex tb ⅢC T80℃ Db。	Ex db eb mb ⅡC T4 Gb; Ex tb ⅢC T80℃ Db。	AC150~250V 50/60Hz
OEX-TSF-S1×20□	1×20W				
OEX-TSF-S1×30□	1×30W				
OEX-TSF-S1×36□	1×36W				
OEX-TSF-L2×10□	2×10W	1350×220×144			
OEX-TSF-L2×20□	2×20W				
OEX-TSF-L2×30□	2×30W				
OEX-TSF-L2×36□	2×36W				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026332318001013

（3）外壳防护等级：IP66。

（4）产品使用环境温度：-40℃ ≤ T_a ≤ 40℃/55℃。

二.特殊使用说明：

（1）警告：断电后，延迟 5 分钟方可开盖！

（2）警告：存在爆炸性环境时严禁打开！

（3）电源模块、应急模块和控制开关的隔爆接合面预期将不进行维修。

（4）配套的引入装置和封堵件应具有 CCC 证书，且安装满足 IP66。

三.试验报告：00303-AP2612180013（XG1）

四.证书变更信息：

本次更正产品型号及主要技术参数。

五.首次发证日期：2026-08-24

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。